

# STRECKER

## Schweisszangen



SZ 1



SZ 1



SZ 4-V20



BSZ

# STRECKER

## Stumpfschweisszangen

Zum Reparieren von Drahtbrüchen in der Verseilmaschine

Am Halterriemen tragbare oder mit Klemme anschraubbare Schweisszange

Für Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt auch mit Steuerung V20



SZ 4

Typ		SZ 05	SZ 1	SZ 2	SZ 4
kVA	nominal	0,5	1	2	4
Schweissbereich	Ø [mm]				
Stahl		0,2 - 0,5	0,5 - 2,0	0,8 - 3,5	1,4 - 5
Kupfer		0,4 - 0,7	0,5 - 1,2	0,8 - 2,5	1,4 - 4
Aluminium		-	-	1,0 - 3,5	2,0 - 5
Nachglühlänge	[mm]				
fest (NV)		-	45 - 62	45 - 62	70 - 85
verstellbar (LNV)		22 - 50	75 - 160	75 - 160	100 - 185
Gewicht	[kg]				
Zange		2,5	2,5	2,5	3,8
inkl. Fahrgestell		57	57	57	74



SZ 4

## Batterieschweisszange für Stahldraht

Typ	Batteriespannung [V]	Schweissbereich Ø [mm]	Gewicht [kg]
BSZ	1,2 / 2,4	0,3 - 1,4	1,1

## STRECKER

AUGUST STRECKER GmbH & Co.KG

P.O. Box 1337 - D-65533 Limburg/Lahn  
Germany

Phone: +49 6431 9610-0

Fax: +49 6431 44221

e-mail: sales@strecker-limburg.de

Internet: www.strecker-limburg.de



PZ 4

## Punktschweisszangen

Zum Schweißen von Bändern

Typ		PZ 4	PZ 6
KVA	nominal	4	6
Schweissbereich, Dicke	[mm]		
Stahl		0,1 - 1,0	0,1 - 2,0
Kupfer		0,08 - 0,25	0,08 - 0,5
Aluminium		0,2 - 0,5	-
max. Breite	[mm]	100	100
Gewicht	[kg]		
Zange		2,5	2,5
inkl. Fahrgestell		75	75

1 Satz Elektroden ist im Lieferumfang enthalten. Elektroden für weitere Materialien (St blank / St galvanisiert / Al / Cu) müssen separat bestellt werden.